

Utrustning containrar

Liftdumper - öppen



Ö 8 kbm

Höjd 1250 mm
Bredd 2035 mm
Längd 3983 mm

Ö 10 kbm

Höjd 1800 mm
Bredd 1980 mm
Längd 3584 mm

Användningsområden – öppen:

Lämpar sig väl för de flesta materialslag. En öppen liftdumpercontainern är lämplig för dig med medelstora avfallsvolymer.

Liftdumper - täckt



T 8 kbm

Höjd 1700 mm
Bredd 1800 mm
Djup 690



T 8 kbm Kombi

Höjd 1885 mm
Bredd 2000 mm
Längd 3390 mm

Användningsområden – täckt:

Lämpar sig väl för de flesta materialslag. En täckt liftdumpercontainer är lämplig för dig med medelstora avfallsvolymer som kan behöva låsa containern.

Baktömmande container



T 8 kbm

Höjd 1975 mm
Bredd 1780 mm
Längd 3340 mm



T 8 kbm Kombi

Höjd 1885 mm
Bredd 2000 mm
Längd 3390 mm

Användningsområden:

Lämpar sig väl för de flesta materialslag. En täckt liftdumpercontainer är lämplig för dig med medelstora avfallsvolymer som kan behöva låsa containern.

Tänk på

Fri höjd vid tömning ska vara minst 6 meter för baktömmande container och lastväxlare, samt 5 meter för liftdumper. Manöverutrymme framför lastväxlare bör vara 15 meter.