

Utrustning Lastväxlarflak

Lastväxlarflak - öppna



Användningsområden – öppen:

Lämpar sig väl för de flesta materialslag. Ett öppet lastväxlarflak är lämpligt för dig med större volymer eller tungt avfall.

15 kbm

Längd 6232 mm
Bredd 2580 mm
Höjd 1390 mm

20 kbm

Längd 6232 mm
Bredd 2580 mm
Höjd 1710 mm

22 kbm

Längd 6232 mm
Bredd 2580 mm
Höjd 1840 mm

30 kbm

Längd 6232 mm
Bredd 2580 mm
Höjd 2440 mm

Lastväxlarflak - täckta



20 kbm

Längd 6232 mm
Bredd 2474 mm
Höjd 1870 mm

26 kbm

Längd 6232 mm
Bredd 2474 mm
Höjd 2320 mm

Användningsområden – täckta

Lämpar sig väl för de flesta materialslag. Ett täckt lastväxlarflak är lämpligt för dig med stora avfallsvolymer och som kan behöva låsa flaket.

Tänk på

Fri höjd vid tömning ska vara minst 6 meter för baktömmande container och lastväxlare, samt 5 meter för liftdumper. Manöverutrymme framför lastväxlare bör vara 15 meter.